



33080 ZOPPOLA (PN) - Via Cusano, 9

Tel. 0434.574121 - Fax 0434.97720

www.cidasrl.com - e-mail: info@cidasrl.com

SPECIFICA DI VENDITA

CORURO FERRICO SOL. 40%

Cod.: 15018

Data rev.: 23/04/2021

IMPIEGHI

- Eliminazione fosfati
- Lotta anti-fango rigonfiato
- Precipitazione preliminare/ flocculazione di scarico
- Eliminazione idrogeno solforato
- Depurazione acque potabili ed industriali
- Preparazione acque addizionali torri di raffreddamento
- Condizionamento fanghi
- Depurazione acque industriali

GARANZIE DI VENDITA

Titolo	40+/- 0,2 %
---------------	--------------------

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto	liquido marrone
Densità a 20°C	min 1,416 g/cm3
Ferro (III) (Fe3+)	min 13,7%
Ferro (II) (Fe2+)	max 0,3 - 0,34 %
Sostanza attiva totale	138g Fe3+/kg (2.5 mol/kg) sol. 40%
Dosaggio	1g P ha bisogno di 0.00922L (β 1.0)
Cromo	< 10 ppm
Rame	< 5 ppm
Nichel	< 30 ppm
Zinco	< 35 ppm
Piombo	< 14 ppm
Cadmio	< 0.1 ppm



33080 ZOPPOLA (PN) - Via Cusano, 9

Tel. 0434.574121 - Fax 0434.97720

www.cidasrl.com - e-mail: info@cidasrl.com

Mercurio

< 0.02 ppm

I valori corrispondono alle richieste della norma UNI EN 888 “Prodotti chimici usati per il trattamento di acqua destinate al consumo umano, cloruro di ferro (III)” del 2005. I valori garantiti dei metalli pesanti sono riferiti ad una soluzione al 40% per FeCl₃.